

OZSAN 低床トラックトレーラ仕様書



車両寸法詳細			
全長	12700 mm	全幅	2490 mm
キングピン-後端	11990 mm	第五輪高	1200 mm
スロープ長	1300 mm		

車両重量詳細	
空車時車両重量	9500kg
推奨第五輪荷重※	11500kg
アクスル最大許容荷重/軸	10000kg
合計アクスル最大許容荷重	20000kg
想定最大積載量※	~20000kg

※最大積載量は連結車両により異なります。

車両詳細	
軸上げ機構	第1軸アクスル
アクスル	BPW 社製ドラムブレーキアクスル 構造最大荷重 12000kg/軸
ブレーキ	Wabco 社製 EBS ブレーキシステム 2S/2M EBS
電装	ASPOCK System 社製電装システム (SAE 規格適合)
ホイール/タイヤ	ALCOA アルミ/245/70 R17.5 (予備タイヤ1本付属)
サスペンション	エアーサスペンション

適合規格	
ブレーキシステム (構造)	UNR-13/11 適合
キングピン	DIN 74080 規格適合
車両全般	ヨーロッパ COC 規格適合
メーカー取得規格	ISO 9001-2008 quality certification
	The Vehicle Type Approval Certificate
	TSE service qualification certificate
	TSE after-sales service qualification certificate

付属品一覧	
フロント油圧ウインチ 8 t	リア油圧ウインチ 5 t
	



輸入元：オズサントレーラージャパン 茨城県土浦市荒川沖東 2-16-20

Web: <https://www.ozsan-trailer.jp/> Email: info@ozsan-trailer.jp

